

传感器型号命名规则：第一个字母标记窄带 G 或宽带 W。中间数字是中心频率 KHz，数字后/标记细分型号，具体差异备注栏注明。其它母定义：内置前放(I)，高温(H)，本安防爆(S)，差分(D)，微型(M)。

型号 新/老	谐振 频率	频率 范围	灵敏度 峰值	内置 前放	使用 温度	尺寸 mm	外壳 材料	接收面 材料	防护 等级	接口 类型	接口 位置	
W800/1	CG80	800KHz	50KHz~800KHz	>65dB	/	-20~80℃	Φ19×15	SUS-304	陶瓷	IP68	BNC	侧出电缆另一端
W800	SR800	600KHz	50KHz~800KHz	>65dB	/	-20~80℃	Φ19×15	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
W500/1	CG50	500KHz	100KHz-1000kHz	>65dB	/	-20~120℃	Φ19×15	SUS-304	陶瓷	IP68	BNC	侧出电缆另一端
WM500/1	MG50	500KHz	100KHz-1000kHz	>65dB	/	-20~50℃	Φ4.7×4.0	SUS-304	陶瓷	IP68	BNC	侧出电缆另一端
W500	WG50	500KHz	100KHz-1000kHz	>65dB	/	-20~120℃	Φ19×15	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
G150	SR150M	150KHz	60KHz~400KHz	>75dB	/	-20~120℃	Φ19×15	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
G150/1	CG15	150KHz	60KHz~400KHz	>75dB	/	-20~120℃	Φ19×15	SUS-304	陶瓷	IP68	BNC	侧出电缆另一端
GIS150	LS150 5VDC	150KHz	60KHz~400KHz	>91dB	26dB5V	-20~50℃	Φ22×25.5	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI150/2	LG15	150KHz	60KHz~400KHz	>91dB	26dB5V	-20~50℃	Φ22×25.5	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI150/1	PG15	150KHz	60KHz~400KHz	>115dB	40dB28V	-20~50℃	Φ22×25.5	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI150	SRI150	150KHz	60KHz~400KHz	>115dB	40dB28V	-20~50℃	Φ30×36.5	SUS-304	陶瓷	IP62	BNC	侧面
G150/2	XG15	150KHz	60KHz~400KHz	>70dB	/	-20~120℃	Φ19×19.5	SUS-304	SUS-304	IP68	BNC	侧出电缆另一端
GH150	HG15c	150KHz	60KHz~400KHz	>63dB	/	-20~600℃	Φ19×19.5	不锈殷钢	不锈殷钢	IP68	BNC	侧出电缆另一端
GD150	DG15	150KHz	60KHz~400KHz	>65dB	/	-20~120℃	Φ19×19.5	SUS-304	陶瓷	IP68	双芯 BNC	侧出电缆另一端
GM150	SR150S	150kHz	70kHz-280kHz	>68dB	/	-20~120℃	Φ7.8×19	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	顶端
G80	G8	80KHz	20KHz~180KHz	>70dB	/	-20~80℃	Φ19×19.5	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
GI40/2	BF40	50KHz	15KHz~70KHz	>115dB	40dB28V	-20~50℃	Φ41×92	SUS-304	SUS-304	IP68	BNC	顶出电缆另一端
GI40	SRI40	50KHz	15KHz~70KHz	>115dB	40dB28V	-20~50℃	Φ30×57	SUS-304	陶瓷	IP62	BNC	侧面
G40	SR40M	40KHz	15KHz~70KHz	>75dB	/	-20~120℃	Φ22×36.8	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
GIS35	LS35 5VDC	35KHz	15KHz~70KHz	>91dB	26dB5V	-20~50℃	Φ22×36.8	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI35/1	LG3	35KHz	15KHz~70KHz	>91dB	26dB5V	-20~50℃	Φ22×36.8	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI35	PG3	35KHz	15KHz~70KHz	>115dB	40dB28V	-20~50℃	Φ22×36.8	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GD40	DG4	35KHz	15KHz~70KHz	>65dB	/	-20~120℃	Φ22×25	SUS-304	陶瓷	IP68	lemo 多芯	侧出电缆另一端
G10	SR10B	/	1Hz-15kHz	>80dB	/	-20~120℃	Φ31×38	SUS-304	陶瓷	IP62	BNC	侧面
G10/1	SR10C	/	1Hz-15kHz	>80dB	/	-20~120℃	Φ31×38	SUS-304	陶瓷	IP62	lemo 单芯	侧面
GI10	BE10	/	1Hz-15kHz	>115dB	26dB5V	-20~50℃	Φ38.5×85	SUS-304	SUS-304	IP68	BNC	顶出电缆另一端