

清诚	声华	谐振频率	频率范围	灵敏度峰值	内置前放	使用温度	外壳材料	接收面材料	防护等级	接口类型	接口位置
G150	SR150M	150KHz	60KHz~400KHz	> 75dB	/	-20~120℃	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
G40	SR40M	40KHz	15KHz~70KHz	> 75dB	/	-20~120℃	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
G80	G8	80KHz	20KHz~180KHz	> 70dB	/	-20~80℃	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
GI80		80KHz	20KHz~180KHz	> 70dB	40dB28V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
G10	SR10B	10KHz	1Hz~15kHz	>80dB	/	-20-120℃	SUS-304	陶瓷	IP62	BNC	侧面
G10/1	SR10C	10KHz	1Hz~15kHz	>80dB	/	-20-120℃	SUS-304	陶瓷	IP62	lemo单芯	侧面
GI150	SRI150	150KHz	60KHz~400KHz	> 75dB	40dB28V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	BNC	侧面
GI150/1	PG15	150KHz	60KHz~400KHz	> 75dB	40dB28V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI150/2	LG15	150KHz	60KHz~400KHz	>75dB	26dB5V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI150/3		150KHz	60KHz~400KHz	>75dB	34dB12V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI150/4		150KHz	60KHz~400KHz	> 75dB	40dB28V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI150/5		150KHz	60KHz~400KHz	> 75dB	5V26dB	-20~50℃	SUS-304	SUS-304	IP62	SMA	顶端
GI40	SRI40	50KHz	15KHz~70KHz	> 75dB	40dB28V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	BNC	侧面
GI35	PG3	40KHz	15KHz~70KHz	> 75dB	40dB28V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI35/1	LG3	40KHz	15KHz~70KHz	>75dB	26dB5V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GI35/2		40KHz	15KHz~70KHz	>75dB	34dB12V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GM150	SR150S	150kHz	70kHz~280kHz	>68dB	/	-20~120℃	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	顶端
GM150/1		150kHz	70kHz~280kHz	>68dB	/	-20~120℃	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧端

G150/1	CG15	150KHz	60KHz~400KHz	> 75dB	/	-20~120℃	SUS-304	陶瓷	IP68	BNC	侧出电缆另一端
G150/2	XG15	150KHz	60KHz~400KHz	>70dB	/	-20~120℃	SUS-304	SUS-304	IP68	BNC	侧出电缆另一端
GI40/2	BF40	40KHz	15KHz~70KHz	> 75dB	40dB28V	-20~50℃	SUS-304	SUS-304	IP68	BNC	顶出电缆另一端
G80/1		80KHz	20KHz~180KHz	>70dB	/	-20~120℃	SUS-304	陶瓷	IP68	BNC	侧出电缆另一端
GD150	DG15	150KHz	60KHz~400KHz	> 65dB	/	-20-120℃	SUS-304	陶瓷	IP68	双芯BNC	侧出电缆另一端
GD40	DG4	35KHz	15KHz~70KHz	>65dB	/	-20-120℃	SUS-304	陶瓷	IP68	1emo多芯	侧出电缆另一端
GI10	BE10	10KHz	1Hz~15kHz	> 80dB	26dB5V	-20~50℃	SUS-304	SUS-304	IP68	BNC	顶出电缆另一端
GI10/1		10KHz	1Hz~15kHz	> 80dB	34dB12V	-20~50℃	SUS-304	SUS-304	IP68	BNC	顶出电缆另一端
GSI150		150KHz	60KHz~400KHz	>73dB	/	-20~60℃	SUS-304	陶瓷	IP68	SP13-2	顶出电缆另一端
GIS35		40KHz	15KHz~70KHz	>75dB	26dB5V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
LS 5VDC (A款)		35KHz	15KHz~70KHz	>65dB	26dB5V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
LS 5VDC (B款)		150KHz	60KHz~400KHz	>75dB	26dB5V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
GH150	HG15c	150KHz	60KHz~400KHz	>60dB	/	-20~600℃	不锈殷钢	不锈殷钢	IP68	BNC	侧出电缆另一端
GH150/1		150KHz	60KHz~400KHz	>73dB	/	-20~350℃	不锈殷钢	不锈殷钢	IP68	BNC	侧出电缆另一端
GH150/2		150KHz	60KHz~400KHz	>73dB	/	-20~170℃	SUS-304	陶瓷	IP68	BNC	侧出电缆另一端
W500	WG50	500KHz	100KHz~1000kHz	>65dB	/	-20~120℃	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
W800	SR800	600KHz	50KHz~800KHz	>65dB	/	-20~80℃	SUS-304	陶瓷	IP62	M5	侧面
WI500		500KHz	100KHz~1000kHz	>65dB	40dB28V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面

WI500/1		500KHz	100KHz~1000kHz	>65dB	34dB12V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
W500/1	CG50	500KHz	100KHz~1000kHz	>65dB	/	-20~120℃	SUS-304	陶瓷	IP68	BNC	侧出电缆另一端
W800/1	CG80	600KHz	50KHz~800KHz	>65dB	/	-20~80℃	SUS-304	陶瓷	IP68	BNC	侧出电缆另一端
WM500/1	MG50	500KHz	100KHz~1000kHz	>65dB	/	-20~50℃	SUS-304	SUS-304	IP68	BNC	侧出电缆另一端
IOTS150		150KHz	60KHz~400KHz	>75dB	34dB12V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面
IOTS35		40KHz	15KHz~70KHz	>75dB	34dB12V	-20~50℃	SUS-304	陶瓷	IP62	SMA	侧面